

77/ 298



2023.05.22.

2023.06.07

✓1

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00710-41/2023.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Varga Petra, Pálya
István, Pandur László

Telefonszám: 96 896-135

Tárgy: GLÁZER TRANSZ Kft. – 9027 Győr, 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz. alatti telephelyre
vonatkozó előzetes vizsgálat

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a **GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a.) kérelmére indult, 9027 Győr 01145/51 01145/52 01145/121 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró GY/40/00710-40/2023. számú elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a **GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a., a továbbiakban: Ügyfél) által kérelmezett 9027 Győr 01145/51 01145/52 01145/121 hrsz. alatti ingatlanokon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022. Győr, Czuczor G. u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve: GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9011 Győr, Ezerjő u. 5/a
Adószáma: 12887875-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-010582
KSH szám: 12887875-4941-113-08.
KÜJ: 102177617

2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:

Telephely neve: Győrszentiván-Gönyű III.-homokbánya
KTJ: 101007035
EOV koordinátái: X:259879, Y:550161

A hulladékkezeléssel érintett helyrajzi számok:

Település	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha)
Győr	01145/51	kivett anyaggödör	1,6615
	01145/52	kivett anyaggödör	5,9495
	01145/121	szántó	50,1986

A rendelkezésre álló terület az érintett ingatlanok teljes területe 62 ha, melyből a bányatelek területe 48 ha. A bányatelek a Győr 01145/51, 01145/52, 01145/53, 01145/92 és 01145/121. hrsz.-ú ingatlanokon található. Az ingatlanok közül a 01145/53 és 01145/92 hrsz. alatti ingatlanokon az Ügyfél nem folytat bányászati és hulladékgazdálkodási tevékenységet. A terület átlagos mélysége 13,4 méter, a bányaterület nagysága 480.230 m². A bánya Műszaki Üzemi Terve alapján az elkövetkezendő 4 év (2023-2026) során mintegy 680.000 m³ homok kerülhet kitermelésre.

A rendelkezésre álló térfogat a bányászati tevékenységtől függően a geodéziai felmérés alapján 4.942.938 m³. A rendelkezésre álló terület a bányászati tevékenységtől függően a geodéziai felmérés alapján 361.082 m².

A bányatelek Győr városhoz tartozó Győrszentiván belterületétől DNy-ra 1,6 km távolságra, Győr lakott területétől 2 km-re, K-re helyezkedik el a Győri Ipari Park közvetlen szomszédságában. A telephelyre Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a 24181-24/2013. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 1319. számon nyilvántartásba vette, melynek módosítása folyamatban van. A telephely szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephelyen belül a kiszolgáló szervizutak részben portalanítottak. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A telephely kitáblázott, nyitvatartási idő, elérhetőség, végzett tevékenység feltüntetésre került. A hulladékok tárolását az Ügyfél a 01145/51, 01145/52, 01145/121 hrsz. számú ingatlanon végzi. A terület korábbi művelési ágból fakadóan mesterségesen kialakított medence jellegű. A terület természetes vízzáró réteggel rendelkezik (záró agyaglencse). A bánya területe védőtöltéssel körbekerített, ami bányafal felső éle mögött kialakított legalább 0,8 méter magas védőtöltést jelent. Az ipari park felől, ahol a bejárat található ott épített drótkerítés található és zárható kapukkal van bekerítve a terület. A területen korábban folytatott gazdálkodói tevékenységnek köszönhetően az utak döngölt utak, részben portalanítottak. A telephely riasztóval, távfelügyelettel ellátott és 24 órás élőerővel történő őrzése megoldott. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátottak. A területre belépéskor

tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal. A hulladékot a területen ömlesztve frakciónként halmozzák fel. A hulladékok gyűjtéséhez külön feliratozott tároló edényzetet nem alkalmaznak. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. A hulladékok gyűjtésére szolgáló terület minden esetben rendelkezik eligazító táblával, mely jelzi a területen gyűjtött hulladékok típusát és azonosítóját.

3. A tervezett tevékenység bemutatása:

A bányát rekultivációs céllal vásárolta meg az Ügyfél. A hulladékgazdálkodási tevékenység célja a bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése a terület megfelelő módon történő tájba illesztésével, a későbbi ipari hasznosítást szem előtt tartva. A későbbi hasznosítás esetén jelentős szerepet játszott, hogy a bányaterület az ipari park szélén található, és ez a fajta hasznosítás lehetővé teszi későbbiekben az ipari park bővítését. A darált betont, téglát, cserepet töltőanyagként használja az építőipar kiváltva a murva alkalmazását, a darált aszfaltot pedig útépfő cégek aszfaltkeverő telepei használják fel útburkolat gyártására. Az előállított termék rendelkezik piaccal és van rá kereslet.

3.1. Gyűjtés

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező veszélyesnek nem minősülő, építési és bontási tevékenységből származó építési és bontási hulladékot hasznosítja 2009 óta. A saját, illetve külsős beszállításokat a területre beérkezésükkor hídmérleggel mérlegetlik. Ezt követően a hulladék fajtájától és a hasznosítás típusától függően, R5a (Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása) vagy R5b (Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése) hulladéktároló helyre kerül. A területen az átvehető hulladékok listája azonosító kóddal a beszállítók tájékoztatására kifüggesztve megtalálható. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként szeparálva gyűjtik. A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (fa, fém, műanyag) kis mennyiségben.

3.2. Előkezelés

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során a hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitárolására. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot. A darálás, roppantás bérelt gépekkel történik a területen. A darálás és osztályozás során másodlagos hulladékként jellemzően fémfrakció keletkezik. Ezen frakciót az erre kijelölt helyen, hulladék fajtánként elkülönítve gyűjtik, majd pedig engedéllyel rendelkező részére kerülnek átadásra további kezelés céljából. Az újrahasználatra való előkészítési, darálási, gyűjtési terület síknak mondható. Kiterjedése hozzávetőlegesen 2 ha. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak részben pormentesített felülettel ellátottak.

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az átvételre kerülő hulladékok alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, leválogatása során az elsődleges cél a hulladékok szelektív leválogatása. Az osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek további hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19/2012-es

alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Az átvételre kerülő hulladékok anyagminőség szerinti osztályozást követően az egyes homogén hulladéktípusok (beton, téglá, bitumen, föld és kövek) kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19 12-es alcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. Az átvételre kerülő hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futószalag található. A futószalag a garat alatt lassú forgás által a hulladékot a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által az anyag a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig át hullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyagminőség szerinti szétválasztása. A legfelső rosta lapon vannak mindig a legnagyobb rosta rések. Középsőn kisebb a legalsóra pedig a nagyon finom frakció hullik át. Az anyagminőség szerinti előkezelés során a legfelső rosta lap leválasztja a nagy darab törmelékeket. A középső rosta lap leválasztja a normál méretű törmelék darabokat, kavicsokat. A legalsó rostán pedig a finom frakciójú anyag fog átmenni. A rostálás során lehulló nagy és közepes frakciók pedig a pofás törő által újrahasznosíthatók.

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A beérkezett bitumen (aszfalt), valamint a kevert építési és bontási hulladékokat erre a célra kijelölt helyen gyűjtik össze. A feldolgozásra váró inert hulladékot pedig ömlesztve elkülönítetten gyűjtik a jobb hely kihasználtság miatt. Darálást pofás törőgéppel történik. A darálóba a törmelék (hulladékot) egy lánctalpas forgókotró rakja. A pofás törő gépnek van egy rázó fogadó asztala amire a lánctalpas kotró folyamatosan a depóból rakja a törmelék. A rázó padról a rázkódás segítségével a törmelék törő pofák közé esik. Kettő acél törő pofa ék alakban egymással szemben forog és ennek segítségével töri apró darabokra a törmelék.

E02-13 – szitálás, rostálás

A pofák között áthulló törmelék egy szállító szalagra hull, ami segítségével a tört anyag a gép elé hullik. A kihordó szalag végénél található egy mágneses futószalag, ami a letört törmelék közül a vas hulladékot mágnes segítségével a gép oldalán kiválasztja. A darálás során 0-80 mm frakció átmerőjű anyag keletkezik. A ledarált törmelék, mint hasznosított anyagot egy homlokrakodó segítségével a megfelelő helyre mozgatják át.

3.3. Hasznosítás

R5a – újrahasználatra való előkészítés – Föld és kövek

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított föld és kövek hulladékait osztályozó géppel történő hasznosítása történik. A hasznosítási folyamat során a másodnyersanyagot (töltő föld) évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A hulladékból terméket állítanak elő (töltő föld), így a hulladék hasznosul, alapanyaggá válik.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (föld és kövek)

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított föld és kövek hulladékait osztályozó géppel történő hasznosítása történik. Az egyenműen deponált építési és bontási hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgó-kotró gép segítségével az osztályozógép garatjába juttatják. A garat alatt egy lassan forgó futó szalag található. A futó szalag a garat alatt lassú

forgás által a kavicsos, törmelékes földet a rosta lapokra adagolja. Legtöbb osztályozón 3 db rosta lap található egymás alatt. Ezáltal 3 féle frakciót tud készíteni. A rosta lapok enyhén döntött állapotban vannak beépítve így a rázás által a hulladék a futószalagra jut, ha nem tud áthullani a rosta lapon. Ha pedig áthullik, akkor eggyel lejjebb lévő rosta lapra hullik. Mindegyik rostához van egy darab futószalag és így történik meg az anyag frakciónként szétválasztása. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot (töltő föld) évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A hulladékból terméket állítanak elő (töltő föld), így a hulladék hasznosul, alapanyaggá válik.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (tégla hulladék)

Ezen folyamatok során a kritériumoknak megfelelő, gazdálkodó vagy lakosság által beszállított téglahulladékot minőség szerint osztályozzák. A beérkezésre kerülő téglahulladékot szemrevételezéssel minősítik. Az ép és jó minőségű téglahulladékot külön választják, majd azt a szeletelőgép segítségével a vevői igényeknek megfelelő vastagságúra szeletelik. Az így kapott szeletelt téglát, mint dekor termék kerül értékesítésre. Az Ügyfél téglát hulladékot darabonként (kb. 2 kg/db) minimum 8 szeletre vágja. Éves szinten 50.000 darab téglát terveznek feldolgozni megrendeléstől függően, ami kb. 100.000 kg. Egy téglát felszeletelése egy perc alatt lehetséges, így az 50.000 db téglát 50.000 perc alatt, azaz 833 óra alatt tudják felszeletelni. Ez azt jelenti, hogy az előzőekben számított átlagos éves munkanapok számát figyelembe véve napi átlag kb. 2-3 óra alatt feldolgozható a mennyiség.

A dekor elemként értékesítendő újrahasználatra előkészített téglát minősítését erre jogosultsággal rendelkező szakcég végzi el, aki a hasznosított anyagról alkalmazhatósági tanúsítványt, teljesítménynyilatkozatot és műszaki értékelést állít ki. A vonatkozó az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet (a továbbiakban Rend.) értelmében Magyarországon építési terméket beépíteni akkor lehet, ha rendelkezésre áll a gyártó által kiállított ún. teljesítménynyilatkozat. A teljesítménynyilatkozat alapja a termékre vonatkozó műszaki előírás, amely jelen esetben az ún. Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ). A műszaki értékelést a Kijelölő Hatóság által erre a feladatra feljogosított Műszaki Értékelő Szervezetek végezhetik. Az ÉMI Megfelelőségértékelő Központja rendelkezik ezzel a jogosultsággal. Mivel nincs olyan termékszabvány az adott termékre, amely alapján jogszerű teljesítménynyilatkozat lenne kiadható, mellyel a termék építési termékként forgalmazható és beépíthető lenne, így a vonatkozó Rend. 8. §-ának értelmében a termékre Nemzeti Műszaki Értékelés kiadását kezdeményezik az ezen tevékenység végzésére kijelölt ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-nél. Az ÉMI által kiállított teljesítménynyilatkozat alapján az Ügyfél minősíti át a hulladékot termékké. A nem megfelelő minőségű többi téglahulladék pedig a darálási folyamat során kerül hasznosításra.

R5a – újrahasználatra való előkészítés – (valamennyi gyűjtésre kerülő hulladék)

Az R5a kezelési kódra átvett hulladékok a bánya területén kijelölt kezelési térre kerülnek. Itt a beszállításra kerülő hulladék frakciókat ömlesztve külön halmozzák fel, úgynevezett „kupacokat” alakítanak ki, melyek egymástól jól elhatároltak. A kevert építési és bontási hulladékok kezelést megelőzően válogatáson esnek át, ahol kiszűrjük az idegen anyagokat (pl. fa, műanyag, stb) és ezeket a hulladékokat, mint másodlagos hulladékok (a 19 12 alcsoportba) sorolva gyűjtik. Az ilyen módon leválogatott és már csak inert építési és bontási hulladékok amennyiben lehetséges további homogén frakciókra kerülnek osztályozásra. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a már csak inert anyagot tartalmazó kevert építési és bontási hulladékok darálást követően, mint hasznosított anyag a bánya területen feltöltésre használják fel. A gyűjtést és a szükséges előkezelést követően kerülnek

hasznosításra a hulladékok. A feldolgozásra kerülő építési és bontási hulladékot homlokrakodóval vagy lánctalpas forgókotró gép segítségével a törő/darálógép betáplálási garatjába juttatják. A törő/darálógép megfelelő módon törő-zúzó pofák segítségével összeaprítják a betáplált hulladékot. A technológia során keletkező másodlagos hulladék (főként a kézi erővel ki-nem- válogatható vastartalom) a daráló részét képező mágneses kiválasztó segítségével egy szalagon kikerül a rendszerből és külön kerül gyűjtésre. Az esetlegesen bekerülő föld a rázószerkezet segítségével egy szalagos továbbító rendszer segítségével szintén kikerül a rendszerből és szeparálva kerül deponálásra. A lerázott föld minősítést követően töltő földként kerül értékesítésre. A kikerülő másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre, melyet érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelők részére adnak át. A hasznosításról üzemnaplót vezetnek. Az engedélyezési dokumentációhoz mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv alapján a bitumen hulladékból kioldódás nem várható. A hasznosíthatóság érdekében további időszakos laboratóriumi vizsgálatok elvégzésével igazolható a hasznosítási tevékenység során a környezetszennyezés kizárásának ellenőrzése a bitumen és a kevert építési-bontási hulladék tekintetében. A vizsgálatok gyakorisága évi két alkalommal történő mintavételt követően tervezett, mivel érzékszervi vizsgálatok alapján szennyezettség gyanúja esetén az Ügyfél a hulladék átvételét megtagadja. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot évente 2 alkalommal megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. A darálási terület síknak tekinthető. Aljzata vízzáró agyagréteg. A terület fedetlen. A területen található szervizutak pormentesített felülettel ellátottak. A területre belépéskor tábla jelzi az átmenetileg elhelyezhető hulladékok listáját, azonosító kóddal.

Az Ügyfél a hulladéktároló helyet egységes és egybefüggő burkolattal látja el, melyre alkalmas a telephelyen belül keletkezett tömörített darált beton hulladékból készülő aljzatra terített tömörített darált aszfalt hulladék. Továbbá a FURGO Consult Kft. Geotechnikai Vizsgálólaboratórium által elvégzett vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az érintett telephely alatt gyakorlatilag vízzárónak tekinthető agyagréteg húzódik.

R5b – hasznosítás – (feltöltés)

A területen végzett egyik fő tevékenység a bányaterület tájba-illesztési munkálatai. A beszállítás során a mérlegelésnél szemrevételezésre kerül az adott hulladék, majd ezt követően, ha a hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, úgy az a mindenkorli feltöltésre váró anyaggödörtől 5 méter védőtávolságot tartva 20 méter széles sávban kerül leürítésre a gépjárműről, ahol a feltöltést megelőzően további ellenőrzésre kerül a hulladék. Ha a leürített hulladék nem tartalmaz idegen anyagot, akkor aprítják, majd az ismételt szemrevételezést követően tolólapos dózerrel az anyaggödörbe kerül. Amennyiben idegen anyag található benne, úgy azt kézi erővel külön válogatják és, mint másodlagos hulladék gyűjtik. Abban az esetben, ha nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz úgy visszarakásra és visszaszállításra kerül a hulladék. Ezen munkafolyamatok során próbálnak egy homogén alapfeltöltési réteget kialakítani, mivel a terület esetleges majdani hasznosításánál ez elengedhetetlen kritérium. Az olyan szállítmányt, mely tartalmaz idegen szennyező-frakciót azt a beszállító költségére saját munkagéppel visszarakják és a beszállító részére kiszámlázzák. Abban az esetben, ha a terület 0,5 m-re megközelíti a végleges terepszintet, úgy záró réteggként megfelelő termőképességű földtakarást alakítanak ki és visszaállítják a gyep funkciót.

A bánya rekultivációja során a Kormányhivatal által már korábban jóváhagyott záró rétegrendet kívánják alkalmazni, melyhez mind a kiegyenlítő, mind a takaró réteghez hozzávetőlegesen 6 - 7.000 m³ meddőre, illetve 6 - 7.000 m³ humuszos földtakarásra lesz szükség. A meddő szükséglet, illetve a fedőréteg kialakításához szükséges humuszos földréteg a bánya korábbi lefejtési műveleteit követő deponálás során máig elkülönítve megtalálhatók. Ez kerül visszatakarásra. A tájba illesztés utolsó

mozzanata a felszín füvesítése, illetve a korábban előírt őshonos fafajták és a gyep visszaállítása.

Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes építési hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

Az előállított másodnyersanyagokat az előírásoknak megfelelően bevizsgálják egy akkreditált alvállalkozó laborral, anyagtípustól függően a kitermelt talaj vagy tiszta tört beton esetében a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletnek. A tört aszfalt esetén pedig a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet határértékeinek megfelelően végeznek vizsgálatokat a kioldódás ellenőrzése végett. A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi. Az előállított terméket a műszaki megfelelés igazolására a MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útéptésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványnak e-UT 06.03.52 (Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei tervezési előírásoknak feleltetik meg.

2.2. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódja, megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02-13** – szítálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása, **R5b** Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

2.3. A tervezett tevékenység volumene:

1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	130.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kővek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 02 02	talaj és kővek	
Összesen:		130.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható nem veszélyes

hulladékok összes mennyisége: **130.000 tonna/év.**

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	200.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
20 02 02	talaj és kövek	
Összesen:		200.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **200.000 tonna/év.**

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége: 100.000 tonna.

2.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **300.000 t/év**, amelyből: a terméké minősítéssel való hasznosítás: **130.000 t/év**, a feltöltéssel való hasznosítás: **200.000 t/év**. A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége **100.000 tonna**.

Az ütemezés a mindenkori piaci viszonyokhoz alkalmazkodva a hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltaknak megfelelően történik. Az ütemezés során mérvadó a homokbányából kitermelésre és elszállításra kerülő homok mennyiségéből adódóan felszabaduló hasznosítható terület, tér.

A nyitvatartási idő alapján elmondható, hogy hétfőtől – péntekig 9 óra, míg szombaton 5 óra maximális üzemidővel lehet számolni. Ez egy héten (hétfőtől – péntekig 45 óra, szombaton pedig 5 óra) összesen 50 óra üzemidőt jelent. Egy évben 51 hét van, ami alapján az éves maximális üzemidő: 51 hét * 50 óra/hét = 2.550 óra. A rendelkezésre álló darálógépek kapacitása 120 tonna/óra /gép. A számítási kapacitás egy darálógépre vonatkozóan: 2.550 óra * 120 tonna/óra = 306.000 tonna. Két gép együttes működése esetén a kérelemben szereplő mennyiséget napi átlag 2 óra alatt darálható le.

2.5. A tervezett üzemelés várható ideje, időtartama:

A tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően szeretnék megkezdeni. Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, szombaton pedig 7-12 óra között, éjszakai munkavégzés nem tervezett. Vasárnap nincs nyitva tartás. A tevékenységet előreláthatólag 30 évig tervezik végezni, de ez nagyban függ a bányászati tevékenység ütemétől.

2.6. Tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonna méréshatárú hídmérleg,
- Liebherr L550 gumikerekes homlokrakodó,
- Caterpillar 938 G gumikerekes homlokrakodó,
- Liebherr R924 LC lánc talpas forgó-kotró,
- Téglavágó berendezés (bérelt),

- Tehergépjárművek a hulladék telepen belüli mozgatására
- Extec C12 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt)
- Sandwick QJ 241 daráló gép 120 t/h kapacitással (bérelt)
- Anaconda DF 410 osztályozó gép 170-230 t/h kapacitással (bérelt).

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek karbantartását erre szerződött szakcég végzi. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék szakszerű kezeléséről a szervizelést végző cég gondoskodik, mivel az Ügyfél a szolgáltatás megrendelés keretein belül végeztetik a gépek karbantartását, szerelését. Az Ügyfél rendelkezik az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság által kiadott szállítási engedéllyel. A hulladékok telephelyre való beszállítása a hivatkozott engedély birtokában történik.

2.7. Személyi feltételek:

- 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,
- 4 fő fizikai dolgozó
- 3 fő szellemi dolgozó.

IV.

Az engedélyezési eljárás menete:

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedélyek megszerzése alól nem mentesít. Az – egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött – hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag a Kormányhivatal által kiadott véglegessé vált **hulladékgazdálkodási engedély** birtokában, annak tartalma szerint végezhető. A tervezett tevékenységgel érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő termőföldön esetlegesen szükséges fakivágást az erdészeti hatósághoz **előzetesen be kell jelenteni**.

V.

1. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/1667-1/2023. ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/00710-7/2023. számú megkeresése alapján a GLÁZER-TRANSZ Fuvarozó Kft. (9011 Győr, Ezerjő u. 5/a.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Győr, 01145/52 hrsz.-ú telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi: A tevékenységből a megküldött dokumentáció alapján vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért ezen szempontok alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

2. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság a SZTFH-BANYASZ/3780-4/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a GLÁZER-TRANSZ Kft. – 9027 Győr, Ipari Park 01145/52 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében a szakhatósági hozzájárulást megadja, a következő feltételekkel:

- **A tevékenység során nem helyezhető el kezelt vagy kezeletlen hulladék véglegesen ki nem termelt ásványi nyersanyagra, vagy a fölötti térrészre.**
- **A tevékenységet a bánya jóváhagyott rekultivációs és újrahasznosítási céljával összhangban lehet végezni.**
- **A hulladékkezelő tevékenység akkor kezdhető meg, ha a tevékenység végzése tekintetében a bányüzem hatályos műszaki üzemi tervének módosítását a bányafelügyelet végleges döntésével jóváhagyta.**

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 250.000,- Ft, (azaz kétszázötven-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére, továbbá megfizetett 23.000,- (azaz huszonháromezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat az eljárásban szakhatóságként eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A Kormányhivatal a megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalás, a szakkérdés tárgyában adott szakvélemények, valamint a megkeresésre adott nyilatkozat alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

Közzététel napja: 2023. május

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, 2023. május 10.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,



Pulai Judit
osztályvezető



9021 Győr, Honvéd liget 1.

Tel.: +36 (96) 500 411 • E-mail: kozigazgatas@gyor-ph.hu

www.gyor.hu

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY – IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Hitelesítési záradék

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolatot készítette: Kellner Béláné

igazgatási ügyintéző